

Pflege- und Wartungsanleitung für Holzfenster und -türen



Fenster und Außentüren aus Holz sind die natürliche Wahl, wenn es um zukunftsorientiertes Bauen und Wohnen geht. Sie bieten ein Höchstmaß an gestalterischen Möglichkeiten, strahlen Wohlfühl-Atmosphäre aus und schonen die Umwelt.

Mit hochwertigen Beschichtungen aus dem Hause Teknos sind Holzfenster, Außentüren und Fensterläden langlebig und dekorativ vor Witterungseinflüssen geschützt. Um den Schutz dauerhaft zu erhalten, sollten Sie diese Hinweise zur regelmäßigen Pflege und Wartung beachten.





Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben sich für hochwertige Bauelemente aus dem natürlichen Baustoff Holz entschieden und damit in puncto Ökologie und Ökonomie eine zukunftsorientierte Entscheidung getroffen.

Ihre Holzfenster bzw. Außentüren, mit denen Sie diese Pflegeanleitung ausgehändigt bekommen haben, sind vom Hersteller mit einer hochwertigen Beschichtung aus dem Hause Teknos versehen worden. Das Unternehmen gehört zu den führenden Herstellern von industriellen Beschichtungssystemen in Europa und hat jahrzehntelange Erfahrung in der nachhaltigen, umweltgerechten Behandlung von Holz.

Mit der hochwertigen Beschichtung ab Werk haben Ihre Holzfenster, Außentüren bzw. Fensterläden bereits die besten Voraussetzungen für einen langlebigen und dekorativen Schutz vor Witterungseinflüssen.

Um diesen Schutz dauerhaft zu erhalten, sollten Sie die bewitterten Flächen von Anfang an regelmäßig pflegen, bevor es zu einer Verwitterung oder Vergrauung kommt. Außerdem können Verunreinigungen wie Staub oder Insektenschmutz den Ansatz von Grünalgen und Pilzen verursachen. Auch kleinere Beschädigungen sollten unverzüglich ausgebessert werden.

www.teknos.com

Gönnen Sie Ihren Holzfenstern und -türen von Anfang an ein bis zwei Mal pro Jahr eine kleine Inspektion. Das kostet wenig Mühe und trägt entscheidend dazu bei, dass Sie lange Freude an einer intakten, dekorativen Holzoberfläche haben.

Für die Pflege und das Beseitigen kleinerer Schäden haben wir spezielle Produkte entwickelt, die Sie bei Ihrem Holzfensterhersteller oder über uns beziehen können:

TEKNOCLEAN 1951-00 ist ein farbloses, alkalisches Reinigungsmittel für lasierende und deckende Anstrichsysteme an maßhaltigen und nichtmaßhaltigen Bauteilen aus Holz. Es entfernt Schmutz, Öl, Fett etc. von beschichteten Oberflächen.

AQUATOP 2600 BRUSH ist ein Reparaturlack, der als Serviceprodukt in allen Original- und Sonderfarbtönen in Kleingebinden erhältlich ist.

TEKNOCARE 4250-00 ist eine wasserverdünnbare Pflegeemulsion für Fenster, Türen und Fensterladenelemente aus Holz. Bitte beachten Sie, dass diese Pflegeemulsion eine herkömmliche Renovierung mit **AQUATOP 2600 BRUSH**, die mit fortschreitender Bewitterungsdauer notwendig wird, nicht ersetzt.



Pflege- und Wartungscheck

So gehen Sie vor (1-2 Mal pro Jahr)	
Reinigen	Reinigen Sie die bewitterten Flächen Ihrer Holzfenster, Holztüren oder Fensterladenelemente gründlich mit TEKNOCLEAN 1951-00. Verwenden Sie dazu einen sauberen Pinsel oder einen Schwamm. Anbauteile aus Metall (Beschläge, Wetterschutzschienen etc.) sollten Sie nicht mit diesem Reinigungsmittel behandeln.
	<u>Bei normal verschmutzten Oberflächen:</u> Verdünnen Sie TEKNOCLEAN 1951-00 im Verhältnis 1:50 mit Wasser
	<u>Bei stark verschmutzten Oberflächen:</u> Verdünnen Sie TEKNOCLEAN 1951-00 im Verhältnis 1:25 mit Wasser
	Lassen Sie das Reinigungsmittel ca. 5 Minuten einwirken und neutralisieren Sie die behandelten Flächen danach mit klarem Wasser.
Prüfen	Überprüfen Sie die Lackoberfläche sorgfältig auf mögliche Beschädigungen. Wenn Sie Beschädigungen finden, beseitigen Sie diese sofort (s. Schritt ‚Ausbessern‘). Wenn Sie keine Beschädigungen finden, tragen Sie die Pflegeemulsion auf (s. Schritt ‚Pflegen‘).
Ausbessern	Bei Beschädigungen der Oberfläche schleifen Sie die beschädigte Stelle mit Schleifpapier an und entstauben sie gründlich. Behandeln Sie die beschädigte Stelle danach 2 Mal mit AQUATOP 2600 BRUSH (Reparaturlack).
Pflegen	Tragen Sie die Pflegeemulsion TEKNOCARE 4250-00* mit einem weichen Tuch gleichmäßig auf die gereinigten Flächen Ihrer Holzfenster, Holztüren oder Fensterladenelemente auf.
Dokumentieren	Notieren Sie den Check im Pflege- und Wartungsplan (s. Rückseite) und merken Sie den Termin für den nächsten Pflege- und Wartungscheck vor.

Bitte beachten Sie: AQUATOP 2600 BRUSH und TEKNOCARE 4250-00 sollten nicht unter +15° C Außentemperatur bzw. nicht über 85% rel. Luftfeuchtigkeit verarbeitet werden. Außerdem sind sie wie alle wasserverdünnbaren Produkte nur begrenzt lagerfähig. Bei geschlossener Verpackung und frostfreier Lagerung beträgt die Haltbarkeit ca. 24 Monate.

Pflege- und Wartungsplan*

Nr.	Datum	Reinigung	Prüfung	Ausbesserung	Pflege
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

*Bitte bei jedem Check Datum eintragen und durchgeführte Pflege- und Wartungsarbeiten ankreuzen

Teknos Deutschland GmbH
 Edelzeller Straße 62
 D-36043 Fulda
 Tel. +49 661 108-0
 Fax +49 661 108-255
 E-Mail info@teknos.de